



CHIUSURE ESTERNE



AP 350



**Operatore per cancelli
battenti. Uso residenziale
per ante fino a 3m e 350Kg**

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 Vac
LARGHEZZA ANTA MAX.	3 mt
PESO ANTA MAX.	350 Kg
NUMERO CICLI MAX	50 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44
POTENZA ASSORBITA MAX	290 W
CORRENTE ASSORBITA MAX	1,3 A
VELOCITA' USCITA STELO	1,8 cm/s
CORSA STELO	MAX 400 mm
PROTEZIONE TERMICA	150° C
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +70° C
CONDENSATORE	8µF
PESO MOTORE	6 Kg



**SBLOCCO
DI SICUREZZA**

Trasmissione con pistone a vite senza fine per una maggiore affidabilità.

Motore irreversibile per una massima tenuta delle ante in chiusura.

Installazione semplice e veloce con staffe di fissaggio da avvitare.



Made in Italy



sblocco di sicurezza

INSTALLAZIONE IDEALE (anta 1.8m)

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
41035/001	Attuatore AP350 sinistro	1
41035/002	Attuatore AP350 destro	1
41628/001	Apparecchiatura elettronica di comando BA230 con radio ricevitore 433.92Mhz integrato	1
41905/004	TM4 - Trasmittente quadricanale 433,92 MHz N	N
41840/006	ET2N - Lampeggiatore 24 V a led	1
41812/008	ER12-24V - Coppia fotocellule	1
41929/001	ANT433 - Antenna 433,92 MHz con cavo coassiale da 4,5 m e rif. a massa	1
41830/007	PC12E - Pulsante a chiave da parete	1

(*) Per cancelli con ante maggiori di 1,8 m, è necessario l'uso dell'elettroserratura.

N: In funzione delle proprie necessità.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
41035/001	Attuatore AP350 sinistro	1
41035/002	Attuatore AP350 destro	1
41628/001	Apparecchiatura elettronica di comando BA230 con radio ricevitore 433.92Mhz integrato	1

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).